

Diverse Lagerbestände MACOMASS Verkaufs AG

Compounds

Bezeichnung	Farbe	Eigenschaft	Dichte	Zugfestigkeit	Verarbeitung	Menge in kg
MM-PP HG 84	schwarz	halogenfreier FS	1,06 +/- 0,02	18	Spritzguss	375
RAU-PP 2681	artgrey 72623	elastomermod.	0,97 +/- 0,02	18	Spritzguss	9.000
MM-PP HI 22	weiß 72030	40 Talkum	1,24 +/- 0,02	32	Spritzguss	1.000
RAU-PVC 7509	glasklar	fungizid	1,20 +/- 0,02	12	Extrusion	525
RAU-PVC 9605	transparent		1,31 +/- 0,02	20	Extrusion	450

Masterbatch

Bezeichnung	Farbe	Eignung für	Lichteinheit	Hitzebeständigkeit	Menge in kg
MM-MB 4110	blau V0893	PVC	4	260 °C	970
MM-MB 4620	orange V0873	PE	4	260 °C	117
MM-MB 5600	hellgrün V1102	PP	6	260 °C	169
MM-MB 4620	blau V1631	PE / PP	8	300 °C	223
MM-MB 4620	zinkgelb V1042	PE / PP	8	250 °C	998
MM-MB 4620	lachsorange	PE / PP	8	250 °C	2.469
MM-MB 5600	gelb-transluzent	PP	8	260 °C	57

Materialdatenblätter und Preise erhalten Sie auf Anfrage! Alle Artikel sind sofort verfügbar - vorheriges Abmustern wird empfohlen!

Stand: 20.04.2010