

## Datenblatt

Artikel: **MM-PVC I 1560**  
Beschreibung: Weich-PVC Compound  
Verarbeitung: Spritzguss  
Farbe: 27082 blau transparent, V3184 weiß-transluzent, V3185 weiß-transluzent  
Artikel-Nr.: 110497448 Stand: 06/02/2019

Generelle Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Härte (15s)	ISO 868	Shore A	60 ± 3
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,16 ± 0,02
Mechanische Eigenschaften			
Zugfestigkeit (200 mm/min)	ISO 527/2	N/mm <sup>2</sup>	≥ 8
Reißdehnung (200 mm/min)	ISO 527/2	%	≥ 300

Verarbeitungsparameter			
Zylindertemperatur		°C	130 – 170
Massetemperatur		°C	155 – 175
Werkzeugtemperatur		°C	20 - 60

Bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte. Die tatsächlichen Parameter sind stark abhängig von den verwendeten Maschinen, daher kann eine Optimierung während der Verarbeitung notwendig sein.

### Bemerkung

Weichmacher: DEHP-frei  
Sonstiges: Cd- und Pb-frei